

# versol



## Descrizione del prodotto

Primer bituminoso monocomponente a base di solventi a rapida essiccazione.

## Progetti d'impiego

- Primer di ancoraggio per la preparazione di sottofondi destinati ad essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume-polimero.



## Prestazioni

- Proprietà di appretto.
- Rapida essiccazione.
- Facilità di posa.
- Colore nero.

## Osservazioni

- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.
- Utilizzare la fiamma solo a prodotto perfettamente essiccato.
- Non applicare in ambienti chiusi caratterizzati da mancanza di ricambio d'aria.



## Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

## Indicazioni per l'applicazione

- Applicare sulla superficie da trattare, con consumo medio di circa 250 gr/m<sup>2</sup> (il consumo è da ritenersi puramente indicativo in funzione della porosità e del grado di finitura del supporto).
- Pulizia degli attrezzi con ICODIL SX.

## Metodo d'applicazione

- Airless, rullo, pennello.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,94 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	59 (± 2%)	%
Essiccazione completa a (23°C, 50% u.r.)	1	ora
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato ( <i>f</i> del supporto)	~ 250	gr/m <sup>2</sup>
Resa teorica ( <i>f</i> del supporto)	4	m <sup>2</sup> /kg
Diluizione	pronto all'uso	
Colore	nero	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	18	mesi

## Norme di Sicurezza

- Vedi SDS

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben aerati, perfettamente chiuso in latta.

## Imballo

- Contenitori metallici da kg 5 - 10 - 20 - 25

## Colori



**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail [assistentatecnica@icobititalia.com](mailto:assistentatecnica@icobititalia.com)  
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com)**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

### IMBALLO



### UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS