

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.22

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FIBER STOP IN**
2. Usi previsti: **PRODOTTO IMPERMEABILE APPLICATO LIQUIDO - RIVESTIMENTO (C) PER LA PROTEZIONE SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DI PENETRAZIONE, CONTROLLO DELL'UMIDITÀ ED AUMENTO DELLA RESISTIVITÀ**
3. Fabbricante: **ICOBIT ITALIA SRL - VIALE LUCA GAURICO 9/11 - 00143 ROMA**
4. Mandato: **NON APPLICABILE**
5. Sistemi di VVCP: **SISTEMA 2+ / SISTEMA 3 per la reazione al fuoco**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**  
Organismo notificato: **ABICert n°1982 / CSI n°0497**
7. Prestazioni Dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	norma armonizzata
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50m	<b>EN 1504-2:2004</b>
Permeabilità al vapore acqueo	<b>CLASSE I (S<sub>D</sub> &lt; 5m)</b>	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua.	w < 0,1 Kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>	
Aderenza trazione diretta	≥ 0,8 MPa	
Compatibilità termica: cicli gelo-disgelo senza immersione in Sali disgelanti	≥ 0,8 MPa	
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	Nessun difetto visibile	
Resistenza alla fessurazione	classe A5(23°C) classe A5(0°C) classe A5(-5°C)	
Reazione al fuoco dopo l'applicazione	<b>Euroclasse E</b>	
Sostanze pericolose	<b>Vedere SDS</b>	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:  
**NON APPLICABILE**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Chieti, 2 novembre 2017**

**Arcangelo Iervolino**  
(amministratore unico Icobit Italia srl)

