

# balcony water primer



## Descrizione del prodotto

Primer bicomponente universale trasparente, base acqua.

## Progetti d'impiego

- Per la preparazione di sottofondi da trattare con l'impermeabilizzante trasparente BALCONY WATER.

## Prestazioni

Migliora l'adesione di BALCONY WATER su: piastrelle, mattoni, marmo, vetro.

## Osservazioni

- Non applicare su fondi umidi e/o in presenza di risalita di umidità.
- Mescolare manualmente per 30 secondi i due componenti. Una volta mescolati i due componenti la miscela va utilizzata entro 60 minuti.
- Attendere almeno 1 ora (23°C, 50% U.R.) prima di applicare il rivestimento BALCONY WATER. Temperature più basse aumentano il tempo di essiccazione.
- Supporti in vetro non devono aver subito trattamenti superficiali antimacchia e/o anticondensa.

## Preparazione della superficie

Pulire accuratamente il supporto, eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi, cere e quanto altro possa pregiudicare un efficace adesione.

Su supporti piastrellati controllare lo stato delle fughe e le parti di pavimentazioni in fase di distacco. Eseguire un accurato trattamento dei giunti presenti sulla superficie.

In caso di idrolavaggio attendere la completa asciugatura del supporto.

## Indicazioni per l'applicazione

Dopo aver effettuato la "PREPARAZIONE DEL SUPPORTO" sarà possibile applicare BALCONY WATER PRIMER in quantità variabile tra i 50 ed i 150 gr/m<sup>2</sup>, in funzione dell'assorbimento.

## Norme di sicurezza


Si veda SDS prodotto

## Metodo d'applicazione


Rullo o pennello.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail [assistenza@icobititalia.com](mailto:assistenza@icobititalia.com)  
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com)

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICObIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



Togliere il coperchio e rimuovere la lattina da 1Kg



Sversare il contenuto del flaconcino nel contenitore grande



Sversare il contenuto della lattina da 1 kg e mescolare

## Magazzinaggio

Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati, a temperatura  $\geq 5^{\circ}\text{C}$

## Imballo

- Contenitore in PE-PP da Kg 1.
- Contenitore in PE-PP da 15 gr.