

eco phalt



Descrizione del prodotto

Asfalto visco-fixotropico in dispersione acquosa.

Progetti d'impiego

- Protezione impermeabile di muri controterra e di fondazione, di coperture edili in genere e di strutture lignee da interrare.
- Asfalto bituminoso in pasta utilizzabile come primer privo di solventi, idoneo per la successiva posa a caldo di membrane bitume-polimero.
- Protezione di innesti nel settore agricolo.



Prestazioni

- Utilizzabile come primer bituminoso in fase acquosa.
- Facilità di posa.
- Antipolvere.
- Compatibile con impasti cementizi.

Osservazioni

- Evitare di applicare il prodotto su superfici dove possono verificarsi ristagni d'acqua.
- Applicare il prodotto a temperature superiori +10°C.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada, nebbia.
- Stoccare eco phalt in luoghi riparati a temperature superiori a +5 °C.
- La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua per prodotto fresco oppure con diluenti nitro per prodotto essiccato.

Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,02 ($\pm 0,05$)	kg/litro
Residuo secco in peso	56 (± 2)	%
Essiccazione completa a 23°C ($\pm 3^\circ\text{C}$)	12	ore
Consumo per strato	0,5	kg/mq
Resa teorica	1	kg/mq
Diluizione	Pronto all'uso (se necessario diluire con acqua)	
pH	11	
Colore	Nero	
Conservabilità in Magazzino (Shelf Life)	12	Mesi

Indicazioni per l'applicazione

- Su supporti cementizi applicare uno strato di ECO PHALT diluito con acqua al 20-30% in ragione di 0,250 Kg/m². Essiccato il primer, applicare ECO PHALT a rullo, pennello con consumi di 0,5 Kg/m² per strato.

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

Colori



**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



METODO D'APPLICAZIONE



PENNELLO



RULLO



AIRLESS