

icoall



Descrizione del prodotto

Vernice protettiva in fase solvente a base di resine sintetiche, cariche minerali e pigmenti alluminio.

Progetti d'impiego

- Verniciatura di membrane bitume-polimero e manti bituminosi in genere, con funzione di protezione da raggi ultravioletti.



Prestazioni

- Potere riflettente della radiazione solare e dei raggi ultravioletti.
- Riduzione della temperatura dei manti bituminosi.
- Resistenza alle aggressioni degli agenti atmosferici.
- Aumento della vita utile dei sistemi impermeabili.
- Facilità di posa.



Osservazioni

- Applicare ICOALL a temperature ambientali comprese tra +5°C e +40°C.
- Evitare l'applicazione sotto forte irraggiamento solare o su supporti eccessivamente surriscaldati;
- Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con ICOALL in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".
- Prima di applicare, mescolare il prodotto omogeneizzando accuratamente il fondo nel contenitore (evitare l'uso di apparecchi elettrici).

Preparazione della superficie

Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.

Indicazioni per l'applicazione

- Applicare ICOALL in due strati con un consumo complessivo di circa 0,2 L/m².
- Pulizia degli attrezzi con Icodil Sx.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,94 (± 0,04)	kg/litro
Residuo secco in peso	40 (± 2)	%
Temperatura d'applicazione	5 ÷ 40	°C
Essiccazione completa (23°C, 50% u.r.)	30	minuti
Strati prescritti	2	n°
Consumo per strato	0,100	L/m ²
Resa	4	m ² /kg
Diluizione	pronto all'uso	
Colore	metallico alluminio	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati. Non teme il gelo, ma si consiglia di conservare a temperature comprese tra +5 e +35 °C.

Colori



**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICObIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICObIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS