

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.37

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ICOPARK**
2. Usi previsti: **PRODOTTO IMPERMEABILE APPLICATO LIQUIDO - RIVESTIMENTO (C) PER LA PROTEZIONE SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DI PENETRAZIONE, CONTROLLO DELL'UMIDITÀ ED AUMENTO DELLA RESISTIVITÀ - RESISTENZA FISICA - RESISTENZA CHIMICA**
3. Fabbrikante: **ICOBIT ITALIA SRL - VIALE LUCA GAURICO 9/11 - 00143 ROMA**
4. Mandato: **NON APPLICABILE**
5. Sistemi di VVCP: **SISTEMA 2+ / SISTEMA 3 per la reazione al fuoco**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**
Organismo notificato: **ABICert n°1982 / CSI n°0497**
7. Prestazioni Dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	norma armonizzata
permeabilità alla CO ₂	S _D > 50m	EN 1504-2:2004
permeabilità al vapore acqueo	CLASSE II (5m ≤ S _D ≤ 50m)	
assorbimento capillare e permeabilità all'acqua.	w < 0,1 Kg/m ² ·h ^{0,5}	
aderenza trazione diretta	≥ 0,8 MPa	
resistenza all'urto	CLASSE III (> 20 Nm)	
resistenza all'abrasione	< 50 mg	
resistenza all'attacco chimico severo	riduzione della durezza shore A < 50% 1. classe III (28d con pressione) 4. classe III (28d con pressione) 4bis. classe III (28d con pressione) 5. classe III (28d con pressione) 9. classe III (28d con pressione) 10. classe III (28d con pressione) 11. classe III (28d con pressione) 12. classe III (28d con pressione)	
reazione al fuoco dopo l'applicazione	Euroclasse E	
sostanze pericolose	Vedere SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
NON APPLICABILE

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Chieti, 9 gennaio 2018

Arcangelo Iervolino
(amministratore unico Icobit Italia srl)

