

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.27

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **KEEP ALU**
2. Usi previsti: **PRODOTTO IMPERMEABILE APPLICATO LIQUIDO - RIVESTIMENTO (C) PER LA PROTEZIONE SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DI PENETRAZIONE, CONTROLLO DELL'UMIDITÀ ED AUMENTO DELLA RESISTIVITÀ**
3. Fabbricante: **ICOBIT ITALIA SRL - VIALE LUCA GAURICO 9/11 - 00143 ROMA**
4. Mandato: **NON APPLICABILE**
5. Sistemi di VVCP: **SISTEMA 2+ / SISTEMA 3 per la reazione al fuoco**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**  
Organismo notificato: **ABICert n°1982 / CSI n°0497**
7. Prestazioni Dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	norma armonizzata
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50m	<b>EN 1504-2:2004</b>
Permeabilità al vapore acqueo	CLASSE II (5m ≤ S <sub>D</sub> ≤ 50m)	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>	
Aderenza trazione diretta	≥ 0,8 MPa	
Compatibilità termica: cicli gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	≥ 0,8 MPa	
Compatibilità termica: cicli temporaleschi (shock termico)	≥ 0,8 MPa	
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	Nessun difetto visibile	
Resistenza alla fessurazione	classe A5(-20°C)	
Reazione al fuoco dopo l'applicazione	Euroclasse E	
Sostanze pericolose	Vedere SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:  
**NON APPLICABILE**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Chieti, 11 gennaio 2019**

**Arcangelo Iervolino**  
(amministratore unico Icobit Italia srl)

