

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.44

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **KEEP DRY**
2. Usi previsti: **PRODOTTO IMPERMEABILE APPLICATO LIQUIDO - PRODOTTI IMPERMEABILI APPLICATI LIQUIDI DA UTILIZZARE SOTTO LE PIASTRELLATURE DI CERAMICA INCOLLATE CON ADESIVI**
3. Fabbricante: **ICOBIT ITALIA SRL - VIALE LUCA GAURICO 9/11 - 00143 ROMA**
4. Mandato: **NON APPLICABILE**
5. Sistemi di VVCP: **SISTEMA 3**
6. Norma armonizzata: **EN 14891:2012**  
Organismo notificato: **Modena Centro Prove n°1599**
7. Prestazioni Dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	norma armonizzata
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Impermeabilità all'acqua	nessuna penetrazione	EN 14891:2012
Crack bridging in condizioni normali	≥ 0,75 MPa	EN 14891:2012
Crack bridging a bassa temperatura (-20°C)	≥ 0,75 MPa	EN 14891:2012
Sostanze pericolose	Vedere SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:  
**NON APPLICABILE**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Chieti, 13 ottobre 2020

**Arcangelo Iervolino**  
(amministratore unico Icobit Italia srl)

