

# alu prot



### Descrizione del prodotto

Vernice alluminio in emulsione acquosa.

### Progetti d'impiego

ALU PROT è utilizzato per la protezione di membrane bitume-polimero e manti bituminosi dai raggi ultravioletti.



### Prestazioni

- Potere riflettente dei raggi ultravioletti, riducendo l'eccessivo riscaldamento della membrana bitume-polimero.
- A base acqua.
- Facilità di posa.



### Osservazioni

- Prima di applicare, rimescolare il prodotto omogeneizzando il fondo.
- Applicare ALU PROT a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
- Attendere la completa stagionatura di nuove membrane bitume-polimero prima di procedere alla verniciatura con ALU PROT dato che potrebbero affiorare gli oli della guaina.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Non applicare su supporti surriscaldati o sotto forte irraggiamento solare.
- Prevedere piani manutentivi soprattutto in aree dove si verificano ristagni d'acqua.

### Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare eventuali vernici protettive in fase di distacco.
- Le superfici su cui applicare ALU PROT devono essere asciutte.

### Indicazioni per l'applicazione

- Applicare ALU PROT in due strati con un consumo complessivo di circa 0,200 L/m<sup>2</sup>.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,05 (± 0,05)	kg/litro
Temperatura d'applicazione	5 ÷ 35	°C
Essiccazione completa a 23°C (50% U.R.)	1 (per strato)	ora
Strati prescritti	min. 2	n°
Consumo per strato	0,1	L/m <sup>2</sup>
Resa teorica	5	m <sup>2</sup> /L
Diluizione	Pronto all'uso	
Colore	Metallico alluminio	
Conservabilità in Magazzino (Shelf Life)	12	Mesi

## Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ALU PROT teme il gelo in fase di stoccaggio, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0 °C.

## Colori



**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail [assistenza@icobititalia.com](mailto:assistenza@icobititalia.com) Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com)**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

### IMBALLO



### UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS