

balcony antiskid



Descrizione del prodotto

Finitura trasparente antiscivolo per rivestimenti realizzati con BALCONY WATER.

Progetti d'impiego

Realizzazione di finiture antiscivolo trasparenti per superfici trattate con il sistema BALCONY WATER

Osservazioni

- L'applicazione del BALCONY ANTISKID non dovrà avvenire oltre le 24 ore dell'applicazione del rivestimento impermeabile sottostante.
- L'usura della finitura antiscivolo può essere ripristinata applicando una ulteriore mano di prodotto.

Preparazione della superficie

- Pulire accuratamente il supporto, eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quanto altro possa pregiudicare un efficace contatto dei composti resinosi con il supporto.

Indicazioni per l'applicazione

Dopo aver effettuato la "preparazione del supporto" sarà possibile applicare BALCONY ANTISKID in quantità variabile tra i 150 ed i 200gr/m².



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	bi-componente 1,25 (± 0,05)	
Peso Specifico	1,25 (± 0,05)	Kg/L
Residuo Secco in Peso	67,5 (± 2%)	%
Indurimento Completo a 23°C (±3°C)	24	ore
Pot-life a 23°C (±3°C)	120	minuti
Strati Prescritti	1	n°
Consumo per strato	0,15	Kg/m ²
Temperatura di Utilizzo	da + 5 °C a + 35 °C	
Colore	trasparente	
Conservabilità in magazzino	6	mesi

Metodo d'applicazione

- Rullo pelo mohair, pennello

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

Imballo

Contenitori in ACC da 1 kg (A+B) - 4 kg (A+B) - 10 kg (A+B)

Norme di sicurezza

Si veda SDS prodotto

Colore

Trasparente





Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



METODO D'APPLICAZIONE



PENNELLO



RULLO MOHAIR