

# bitum paste



### Descrizione del prodotto

Primer bituminoso monocomponente a base acqua, privo di solventi, come promotore di adesione per sottofondi destinati alla posa di membrane bitume-polimero.

### Progetti d'impiego

- Primer di ancoraggio per la preparazione di supporti al fine di migliorare l'adesione di membrane bitume-poli mero mediante sfiammatura.
- Utilizzabile come protettivo di manufatti in calcestruzzo, in legno e metallici.



### Prestazioni

- Facilità di posa.
- Proprietà antipolvere e di appretto.
- Non infiammabile
- Basso contenuto di VOC.

### Osservazioni

- Prima dell'applicazione, mescolare accuratamente il contenuto della confezione.
- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Applicare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C ed i + 35°C.
- La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua per prodotto fresco oppure con diluenti nitro per prodotto essiccato.



### Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

### Indicazioni per l'applicazione

- Applicare sulla superficie da trattare, con consumo medio di  $0,150 \div 0,300 \text{ Kg/m}^2$  (il consumo è da ritenersi puramente indicativo in funzione della porosità e del grado di finitura del supporto).



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,02 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	57 (± 2)	%
Essiccazione completa a 23°C (±3°C)	1,5	ore
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	0,15 ÷ 0,3	kg/mq
pH	11	
Diluizione	Pronto all'uso	
Colore	Nero	
Conservabilità in Magazzino (Shelf Life)	12	Mesi

## Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- BITUM PASTE teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0 °C.

## Colori



**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail [assistenza@icobititalia.com](mailto:assistenza@icobititalia.com) Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com)**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

### IMBALLO



### METODO D'APPLICAZIONE



**PENNELLO**



**RULLO**



**AIRLESS**