

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO e PROGETTI D'IMPIEGO

- Diluente generico per sistemi epossidici.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Per le percentuali di utilizzo fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti indicati.
- Per la miscelazione del diluente con il prodotto verniciante agitare accuratamente sino all'omogeneità di colore e di consistenza.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Peso specifico	0,88 (± 0,05)	kg/litro
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

Fraasi di rischio	R 11, 20/22, 41
Consigli di prudenza	S 9, 13, 16, 25, 37/39
Simboli	Xn (Nocivo) F (infiammabile)

Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.

TRASPORTO

Trasporto per terra ADR/RID: UN n.: **1993 Liquido infiammabile, n.a.s. (Toluene)**

Classe: **3** Etichetta: **3** Gruppo d'imballaggio: **II** Codice di classificazione: **F1**

Codice doganale: **3208** Pitture e Vernici a base di polimeri sintetici disperse o disciolte in mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes dispersed or dissolved in a no-aqueous medium).

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

IMBALLO

- Contenitore metallico da kg 4 - 10 - 18.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.icobit.com> info@icobititalia.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICObIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



