

# icosol



### Descrizione del prodotto

Smalto bituminoso monocomponente a base di solventi pregiati da raffineria a rapida essiccazione.  
Catramina.

### Progetti d'impiego

- Primer di ancoraggio per la preparazione di sottofondi destinati ad essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume-polimero.
- Vernice impermeabilizzante protettiva di manufatti in cemento, tubazioni e strutture metalliche, manufatti lignei.



### Prestazioni

- Proprietà di appretto.
- Rapida essiccazione.
- Facilità di posa.
- Colore nero.



### Osservazioni

- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.
- Utilizzare la fiamma solo a prodotto perfettamente essiccato.
- Non applicare in ambienti chiusi caratterizzati da mancanza di ricambio d'aria.

### Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.



### Indicazioni per l'applicazione

- Come promotore di adesione, applicare sulla superficie cementizia, prevedendo un consumo di circa 200-300 gr/m<sup>2</sup> (in funzione del grado di assorbimento del supporto cementizio).
- Come smalto/catramina, applicare sulla superficie da trattare prevedendo un consumo di circa 300 gr/m<sup>2</sup> (il consumo può variare in base al grado di assorbimento delle varie tipologie di supporto).

### Metodo d'applicazione

- Airless, rullo, pennello.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,96 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	59 (± 2%)	%
Essiccazione completa a (23°C, 50% u.r.)	60	minuti
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	<i>f</i> superficie	
Diluizione	pronto all'uso	
Colore	nero	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	24	mesi

## Norme di Sicurezza

- Vedi SDS

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben aerati, perfettamente chiuso in latta.

## Imballo

- Contenitori metallici da kg 1 - 4 - 10 - 18 - 24

## Colori



**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail [assistentatecnica@icobititalia.com](mailto:assistentatecnica@icobititalia.com)  
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com)**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

### IMBALLO



### UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS