

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Vernice acrilica colorata in emulsione acquosa.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Protezione e colorazione di pavimentazioni sportive polivalenti realizzate con ciclo "ICOSPORT".
- Realizzazione di segnaletica orizzontale su pavimentazioni sportive realizzate con ciclo "ICOSPORT".

PRESTAZIONI

- Prodotto ecologico.
- Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti.
- Facilità di posa.
- Stabilità delle colorazioni nel tempo.

OSSERVAZIONI

- Non applicare su superfici ove possano verificarsi ristagni d'acqua.
- Applicare a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
- Prima di applicare, rimescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Applicare su superfici asciutte.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Su tappetino bituminoso: per migliorare l'aspetto estetico della superficie, applicare preventivamente ICOSPORT RASANTE.
- Su ciclo "ICOSPORT" effettuare depolveratura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Applicare ICOSPORT-COLOR in almeno 2 strati con un consumo per strato di 200 gr/m².

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,35 ($\pm 0,05$)	kg/litro
Residuo secco in peso	57 ($\pm 2\%$)	%
Viscosità Tazza Ford \varnothing 8 mm	12 (± 1)	secondi
Essiccazione fuori polvere a 23°C ($\pm 3^\circ\text{C}$)	20	minuti
Essiccazione completa a 23°C ($\pm 3^\circ\text{C}$)	60	minuti
Strati prescritti	2	n°
Consumo per strato	0,200	kg/m ²
Resa	2,5	m ² /kg
Spessore del film essiccato	0,16 (x 400 gr/m ²)	mm
Diluizione	Pronto all'uso (max. con 5% di acqua)	
Colore	Grigio Rosso Giallo Azzurro Bianco Verde	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	Anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto non è	Infiammabile, pericoloso
Frasi di rischio	Non soggetto
Consigli di prudenza	Non soggetto
Simboli	Non soggetto

TRASPORTO

- Trasporto su terra ADR-RID: Non soggetto
- Codice doganale: **3209** Pitture e vernici a base di polimeri vinilici o acrilici dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (Paints and Varnishes base with vinylic or acrylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOSPORT-COLOR teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0°C.

IMBALLO

- Contenitori in PE-PP da Litri 4 - 8 - 16

Il nostro servizio tecnico-clienti soddisferà ogni Vostra richiesta. Contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, consultate il ns. SITO-INTERNET: www.icobit.com E-mail = info@icobitalia.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



