

verap



Descrizione del prodotto

Primer bituminoso in emulsione acquosa per la preparazione di sottofondi destinati alla successiva posa di membrane bitume-polimero, protettivo di manufatti in cemento, legno e strutture metalliche da interrare.

Progetti d'impiego

- Preparazione di sottofondi destinati ad essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume-polimero.



Prestazioni

- Facilità di posa.
- Proprietà antipolvere e di appretto.
- Prodotto privo di solventi.



Osservazioni

- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Applicare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C ed i + 35°C.



Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

Indicazioni per l'applicazione

- Applicare sulla superficie da trattare, con consumo medio di circa 250 g/m² (il consumo è da ritenersi puramente indicativo in funzione della porosità e del grado di finitura del supporto).
- La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua (per prodotto fresco) e con ICODIL SX (per prodotto già essiccato).



| INFORMAZIONE SUL PRODOTTO | VALORE | UNITÀ DI MISURA |
|--|----------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | monocomponente | |
| Peso specifico | 1,01 (± 0,03) | kg/litro |
| Residuo secco in peso | 56 (± 2) | % |
| Essiccazione completa (23°C, 50% u.r.) | 1,5 | ore |
| Strati prescritti | 1 | n° |
| Consumo per strato | ≈ 0,25 | kg/m ² |
| Resa teorica | ≈ 4 | m ² /kg |
| pH | 12 (± 0,5) | |
| Diluizione | pronto all'uso | |
| Colore | nero | |
| Conservabilità in magazzino (shelf life) | 12 | mesi |

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- VERAP teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0 °C.

Colori




**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS