

distacco

LEGNO



Descrizione del prodotto

Olio disarmante pronto all'uso per il distacco di casseforme in legno.

Progetti d'impiego

Distaccante agevole per casseforme in legno di qualsiasi tipo da getti in calcestruzzo.



Prestazioni

- Pronto all'uso.
- Migliora le operazioni di pulizia del cassero e ne prolunga la vita.
- Migliora la finitura superficiale del manufatto.

Preparazione della superficie

Pulire accuratamente le superfici da trattare e rimuovere polvere, residui di cemento e materiali incoerenti.

Indicazioni per l'applicazione

- Applicare uno strato sottile di prodotto sulle casseforme mediante spruzzo, rullo o pennello:
 - Su casseforme già utilizzate, distribuire DISTACCO LEGNO tal quale: L'applicazione di 1 Litro di DISTACCO LEGNO consente di trattare almeno 60m² di tavolozze in funzione delle condizioni del supporto.
 - Per supporti meno assorbenti è possibile diluire DISTACCO LEGNO con acqua in rapporto 1:2 oppure 1:3.
 - Su casseforme nuove utilizzare tal quale; è consigliata una seconda mano nel caso in cui il prodotto venga immediatamente assorbito.
- Applicare almeno 4-5 ore prima del getto e proteggere il trattamento fresco dalla pioggia.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Colore	paglierino	
Peso specifico	0,97 (± 0,05)	kg/litro
Consumo per strato	15 - 20	gr/m ²
Resa teorica	66	m ² /Kg
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	12	mesi

Osservazioni

- Agitare la lattina prima dell'utilizzo.
- Non diluire con solventi.
- Il prodotto teme il gelo in fase di stoccaggio.

Norme di sicurezza

- Vedi SDS.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



POMPA A PRESSIONE