

stop wash



Descrizione del prodotto

Incapsulante penetrante in fase solvente consolidante ed adesivante per strati incapsulanti ricoprenti.

Progetti d'impiego

- Sostitutivo dell'operazione di lavaggio nei manufatti in cemento-amianto che non presentano accumuli eccessivi di concrezioni vegetali (muschi, licheni, ecc).



Prestazioni

- Consolidante delle concrezioni organiche superficiali e delle muffe, alghe e licheni, presenti sul supporto in amianto cemento.
- Biocida.
- Potere penetrante e consolidante per materiali contenenti amianto a matrice friabile.

Preparazione della superficie

- Asportare concrezioni eccessive, nel rispetto delle normative vigenti.

Indicazioni per l'applicazione

- Eseguire una efficace impregnazione del supporto, consumo medio 250-300 gr/m². Ad essiccazione avvenuta, dopo 24 ore, applicare il prodotto incapsulante ricoprente FIBER STOP UP, in doppio strato a contrasto di colore nel caso di interventi di incapsulamento di tipo "A".

Osservazioni

- Applicare il prodotto su superfici asciutte.
- Applicare STOP WASH in ambienti ben aerati e lontano da fonti di forte calore e fuoco.
- Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	bicomponente	
Peso specifico	1,00 (± 0,05)	kg/L
Residuo secco in peso	65,5 (± 2%)	%
Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm	17 (±1)	secondi
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	250 ÷ 300	g/m ²
Spessore del film essiccato	0,196 (x 0,300 kg/m ²)	mm
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C)	24	ore
Essiccazione completa a 23°C (±3°C)	7	giorni
Pot Life a 23°C±3°C	2 (su massa da 200 gr)	ore
Adhesion test	> 21	kg/cm ²
Resa teorica	3,33 ÷ 4	m ² /kg
Diluizione	Pronto all'uso	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

Colori



Trasparente



**Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com**

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS