

# bitum fix



## Descrizione del prodotto

Vernice bituminosa protettiva a rapida essiccazione (catramina).

## Progetti d'impiego

- Primer di ancoraggio per la preparazione di sottofondi destinati ad essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume-polimero.
- Vernice protettiva di manufatti in cemento, di tubazioni e strutture metalliche da interrare, manufatti lignei.



## Prestazioni

- Proprietà antipolvere e di appretto.
- Rapida essiccazione.
- Facilità di posa.

## Osservazioni

- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.
- Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C.
- Utilizzare la fiamma solo a prodotto perfettamente essiccato.
- Utilizzare i DPI previsti dalla SDS.
- Non applicare in ambienti chiusi o caratterizzati da mancanza di ricambio d'aria.
- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben areati, tenendolo lontano da fonti di calore, fiamme e scintille.
- Per la diluizione e/o pulizia degli attrezzi utilizzare diluenti sintetici.



## Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

## Indicazioni per l'applicazione

- Applicare sulla superficie da trattare, con consumo medio di circa 200 g/m<sup>2</sup> (il consumo è da ritenersi puramente indicativo in funzione della porosità e del grado di finitura del supporto).
- In caso di applicazione in ambienti chiusi e/o su coperture residenziali utilizzare il primer all'acqua BITUM PASTE.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,95 (± 0,05)	kg/L
Residuo secco in peso	60 (± 2%)	%
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C)	60	minuti
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	≈ 200	g/m <sup>2</sup>
Resa teorica	f superficie	kg/m <sup>2</sup>
Diluizione	Pronto all'uso	
Colore	Nero	
Conservabilità in Magazzino (Shelf Life)	12	Mesi

## Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben aerati.

## Colori



### IMBALLO



### METODO D'APPLICAZIONE



PENNELLO



RULLO



AIRLESS



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:  
[assistentatecnica@icobititalia.com](mailto:assistentatecnica@icobititalia.com)

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com). I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)