



icothixo addensante

Descrizione del prodotto

Agente tixotropizzante.



Progetti d'impiego

- Addensare e tixotropizzare sistemi resinosi epossidici e poliuretanic.
- Realizzare rasature livellanti di superficie e riparazioni localizzate.
- Addensare qualsiasi formulato liquido previa verifica della compatibilità.
- Aumentare la viscosità di prodotti fluidi da posare su superfici orizzontali, inclinate o verticali.
- Realizzare stucchi o finiture a buccia d'arancia.

Prestazioni

- Facile da incorporare.
- Addensa senza appesantire i prodotti.
- Per prodotti base acqua, solvente o solvent free.
- Bassa emissione di sostanze volatili (VOC).

Indicazioni per l'applicazione

- Utilizzare un miscelatore elettrico per incorporare ICOTHIXO ADDENSANTE nel prodotto da addensare, fino al raggiungimento della viscosità necessaria.
- Per la realizzazione di finiture a buccia d'arancia, impiegare 1-3% di ICOTHIXO ADDENSANTE.
- Per applicazione di guaine liquide su superfici inclinate o verticali, la quantità da impiegare è del 3-5%.
- Nella realizzazione di rasature o riparazione di ammanchi, lesioni o buchi, aggiungere l'addensante fino alla consistenza desiderata.
- Miscelare con agitatore a basso numero di giri, per 2-3 minuti, in funzione del tempo di vita utile del prodotto base impiegato.
- I leganti base trasparenti, addizionati di ICOTHIXO ADDENSANTE, assumono una colorazione biancastra.

Osservazioni

- Non miscelare manualmente.
- L'impiego di ICOTHIXO ADDENSANTE può modificare il Gloss nelle finiture lucide. Eseguire verifica preliminare.

DATI TECNICI

Informazione sul prodotto	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Aspetto	Polvere bianca in fibre	
Lunghezza della fibra	0,1 - 0,25	mm
Massa volumica apparente	0,1 ($\pm 0,05$)	Kg/L
Temperatura di applicazione	da +10 a +35	°C
Consumo (in funzione del prodotto e della necessità)	1% - 15%	Kg/m ²
Conservabilità in magazzino (Shelf life)	12	Mesi

Norme di sicurezza

Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



METODO D'APPLICAZIONE



PENNELLO



RULLO



SPATOLA LISCIA