

# icoproof s



## Description du produit

Hydrofuge solvanté à base de résines siloxanes.

## Domaines d'application

Revêtement hydrofuge des matériaux de construction inorganiques et spécialement: murs de maçonnerie, murs rideaux en fibrociment, pierres calcaires, grès, ouvrages en terre cuite et en béton.

## Propriétés

- Protection invisible et de longue durée contre les agents atmosphériques agressifs.
- Hydrofuge, empêche la pénétration de la pluie battante.
- Empêche la formation d'efflorescences et le développement de moisissures.
- Les supports traités sont recouvrables avec des peintures à base d'eau, des peintures à base d'huile ou des peintures synthétiques d'email.

## Remarques

- Manipuler le produit doucement pour réduire la formation de mousse.
- Bien fermer l'emballage après chaque usage.

## Préparation de la surface

- Les supports à traiter doivent être secs, propres et exempts d'efflorescences ou de moisissures.
- Toute fissuration doit être réparée à part avec du mastic de scellement ou de lissage.

## Instructions pour l'application

- Afin de faciliter la pénétration, le produit doit être appliqué généreusement jusqu'à saturer complètement le support. Projeter à la machine airless à très basse pression, en tenant le pistolet aussi près que possible de la surface à traiter.
- Éliminer toute formation de film ou taches à l'aide de détergents alcalins ou white-spirit avant que le produit durcisse.
- Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil.
- Appliquer en deux couches mouillé-sur-mouillé et éviter la formation de flaques.
- Les outils doivent être parfaitement propres.

## Méthodes d'Application

- Airless basse pression, rouleau ou pinceau.



DESCRIPTION	VALEUR	UNITÉ
Type de produit	monocomposant	
Densité	0,82 ( $\pm 0,05$ )	kg/L
Consommation par couche	selon la nature des supports, la consommation totale varie entre 150 et 450 cc/m <sup>2</sup>	
Résidu sec en poids	7 ( $\pm 2\%$ )	%
Couches prescrites	1	n°
Rendement théorique	selon le support	
Couleur	transparent	
Durée de conservation	6	mois

## Normes de sécurité

- Voir la FDS du produit.

## Entreposage

- Conserver dans un local sec et correctement ventilé, à l'abri du gel et des sources de chaleur.


## Emballage

- Bidons métalliques de 1 - 2,5 - 5 - 10 litres.

## Couleur



Transparent



Contactez notre service technique à l'adresse suivante : [assistenza@icobititalia.com](mailto:assistenza@icobititalia.com)


Veillez à ce que la fiche technique soit actualisée; consultez ou téléchargez la version la plus récente sur notre site [www.icobit.com](http://www.icobit.com)

Le fabricant se réserve de modifier sans préavis les propriétés de ses produits. Les données ci-dessus ont été mesurées selon les normes en vigueur à la date de publication et sont la moyenne des résultats des essais de nos laboratoires. Bien qu'elles soient extrêmement fiables, elles ne constituent pas d'obligation légale pour Icobit Italia Srl. L'acheteur et l'utilisateur final acceptent la responsabilité de déterminer l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
 Tel +39 0871 58701 | Fax +39 0871 562191  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

## CONDITIONNEMENT



## MÉTHODES D'APPLICATION



PINCEAU



ROULEAU



AIRLESS