

icocord



Descrizione del prodotto

Cordone in polietilene espando a cellule chiuse



Progetti d'impiego

- Fondo giunto o terza parete nel dimensionamento della profondità di sigillatura in tutte le tipologie di giunti (contrazione, dilatazione, isolamento e strutturali).
- Sigillatura di angoli parete-pavimento o parete-parete nel caso di rivestimenti piastrellati.
- Evita il contatto del sigillante con il fondo del taglio, al fine di permettere l'allungamento massimo della sigillatura, quando correttamente dimensionata.
- Per impiego di sigillanti colabili bicomponenti.

Prestazioni

- Facile da incorporare.

Indicazioni per l'applicazione

- Intervenire in sezioni o su superfici pulite ed asciutte
- Posare l'eventuale primer previsto per il sigillante e solo dopo essiccazione o allontanamento del solvente, introdurre ICOCORD nella sede del giunto.
- Il diametro di Icocord da 6mm è indicato per tagli da 5mm ca. in modo da offrire una leggera resistenza durante la fase di sigillatura.

Osservazioni

- Non esporre all'irraggiamento solare per lunghi periodi.

DATI TECNICI PRESTAZIONALI	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Aspetto	Cordone	
Densità	22 +/-5	kg/m ³
Diametro	6	mm
Lunghezza/confezione	50	m
Temperatura di applicazione	da +5 a +35	°C
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	24	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati a temperature comprese tra +5° e +35°C.



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

METODO D'APPLICAZIONE



PENNELLO



RULLO



SPATOLA