



icosport color

Descrizione del prodotto

Vernice acrilica colorata in emulsione acquosa.

Progetti d'impiego

- Protezione e colorazione di pavimentazioni sportive polivalenti della linea MATCH.
- Realizzazione di segnaletica orizzontale su pavimentazioni sportive della linea MATCH.



Prestazioni

- Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti.
- Facilità di posa.
- Stabilità delle colorazioni nel tempo.
- Privo di solventi.



Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili, unto, oli, e quanto altro possa pregiudicare l'adesione.
- In presenza di grumi o irregolarità derivanti dall'applicazione degli strati precedenti, eseguire prima una leggera abrasivatura prima dell'applicazione di ICSPORT COLOR.



Indicazioni per l'applicazione

- Applicare ICSPORT COLOR in almeno 2 strati con un consumo per strato di 0,200 kg/m², mediante rullo, pennello o airless. Si consiglia l'applicazione di due mani incrociate in modo da ridurre il più possibile i segni del rullo.

Osservazioni

- Non applicare su superfici ove possano verificarsi ristagni d'acqua.
- Applicare a temperature comprese tra + 10 °C e + 35 °C.
- Prima di applicare, rimescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Applicare su superfici asciutte.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,40 (± 0,05)	kg/L
Residuo secco in peso	57 (± 2%)	%
pH (T=25 °C)	7 ÷ 9	
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C)	20	minuti
Essiccazione completa a 23°C (±3°C)	60	minuti
Strati prescritti	2	n°
Consumo per strato	0,200	kg/m ²
Resa teorica	2,5	m ² /kg
Spessore del film essiccato	0,16 (x 400 gr/m ²)	mm
Diluizione	pronto all'uso (max. con 5% di acqua)	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Per maggiori informazioni
consulta la brochure Match



Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- Temere il gelo in fase di stoccaggio.

Colori



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS