



icosport top

Descrizione del prodotto

Rivestimento monocomponente, pronto all'uso, colorato, in emulsione acquosa, per la realizzazione di finiture di pregio di pavimentazioni sportive. Legante per la realizzazione in situ di rivestimenti di pavimentazioni sportive.

Progetti d'impiego

- Realizzazione in situ di rivestimenti multistrato di pavimentazioni sportive della linea MATCH per campi da tennis, multisport, aree ludiche e parchi giochi mediante l'utilizzo di sabbie e quarzi selezionati in funzione degli spessori e prestazioni d'uso previste.
- Finitura riempitiva colorata di pregio per campi da tennis per l'incremento della velocità di gioco e di rimbalzo della pallina.

Prestazioni

- Facilità di posa.
- Resistente ai raggi U.V.
- Privo di solventi.
- Elastoplastico.
- Disponibile in diverse colorazioni.

Preparazione della superficie

I sottofondi devono avere idonee resistenze meccaniche in relazione agli stati tensionali previsti dopo la messa in esercizio.

Su **tappetino bituminoso**:

I sottofondi in asfalto devono essere compatti, coerenti, esenti da oli grassi, umidità e ben livellati.

- In caso di nuovo getto del conglomerato bituminoso lasciare ossidare per almeno 20 giorni (e comunque in linea al capitolato relativo alla preparazione dei sottofondi in asfalto).

- Su superfici esistenti, se necessario, regolarizzare e/o ripristinare con appositi prodotti.

Su **supporti cementizi**:

Plire accuratamente il supporto eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quant'altro possa pregiudicare l'adesione. Ripristinare preventivamente quote e livelli con appositi prodotti.

- Su superfici nuove: prevedere, in linea con il capitolato del supporto cementizio, una barriera al vapore sottostante.

- Su superfici esistenti: accertarsi dell'assenza di risalita dell'umidità capillare.

- Verificare l'effettiva coesione superficiale prima di procedere con l'applicazione del nuovo rivestimento.

- Trattare giunti, discontinuità e lesioni presenti sul supporto mediante idonei sistemi e prodotti.

Indicazioni per l'applicazione

Per la tipologia di prodotti da utilizzare, consumi e numero di strati far riferimento alle soluzioni progettuali della linea sportiva MATCH.

Applicare ICOSPORT TOP diluito al massimo con il 5% di acqua, utilizzando racla gommata o metallica, spatola liscia, o rullo mohair 5mm.

Mescolare bene prima dell'uso con mescolatori elettrici a basso numero di giri.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	pasta colorata monocomponente	
Densità (UNI EN ISO 2811-1)	1,30 (± 0,05)	g/cm ³
Residuo secco in peso	62 (± 2%)	%
Viscosità Brookfield (25 °C; R05; RPM30)	7000 ÷ 10000	mPa · s
pH (T=25 °C)	7 ÷ 9	
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3 °C)	1	ore
Essiccazione per applicazioni successive a 23°C (±3 °C)	12 ÷ 24	ore
Strati prescritti	funzione del ciclo applicativo previsto (vedi Linea Match)	
Consumo per strato	funzione del ciclo applicativo previsto (vedi Linea Match)	
Diluizione	pronto all'uso (massimo con 10% di acqua)	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Per maggiori informazioni
consulta la brochure Match



Osservazioni

- Applicare a temperature comprese tra +10 °C e +35 °C.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada o nebbia.
- ICOSPORT TOP, se non ben essiccato, viene danneggiato dall'azione dell'acqua piovana.
- Verificare l'assenza di risalita capillare di umidità evitando l'applicazione su supporti non asciutti.
- Non diluire con solventi.

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- Teme il gelo in fase di stoccaggio.

Colori



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



RACLA GOMMATA



SPATOLA LISCIA



RULLO